



DowSil 785 Silikon sanitarny do kabiny prysznicowej 310ml

Jednoskładnikowy, utwardzany acetoksyloowo kauczuk silikonowy, który służy do uszczelniania nieporowatych powierzchni armatury łazienkowej wokół zlewów, wanien, kabiny prysznicowych, natrysków, pisuarów hydrauliki, połączeń płytek ceramicznych, które są narażone na działanie wilgoci pleśni i wysokich temperatur.

Bardzo dobry silikon do kabiny prysznicowej. Jest odporny na mączniaka, wilgoć, plamy, parę i pleśń.

Chroni przed rozwojem bakterii, MRSA, E.Coli i Salmonellą, dzięki czemu idealnie nadaje się do

stosowania w szpitalach i pomieszczeniach czystych, a także w domach mieszkalnych i obiektach komercyjnych.

100% polimer silikonowy. Nie zawiera rozpuszczalników i rozcieńczalników. Brak kurczenia się i spadku

Odporny na działanie ozonu, promieni UV i ekstremalnych temperatur.

Klasyfikowane: EN ISO 11600-F i G-20LM.

Na większości szklonych powierzchni, takich jak emalia szklista, ceramika, porcelana, glazura itp., nie jest wymagany podkład.

Typowe zastosowanie: Uszczelnianie wokół kabin prysznicowych, wanien, zlewozmywaków, pisuarów i wanien z hydromasażem; uszczelnianie wokół armatury łazienkowej; wodoodporne zlewozmywaki bez oprawek; i spoinowanie płytek ceramicznych

Podstawowe właściwości silikonu do łazienek Dowsil 786 white

- Kolor: biały
- Komponenty: 1 część
- Twardość: 22 A
- Temperatura użytkowania: -50 do +180 °C
- Temperatura stosowania: +5 do +40 °C
- Ciężar właściwy: 1,03 przy 25 °C
- Szybkość utwardzania mm / 24h: 3 mm
- Tack Free Time: 20 min
- Wydłużenie przy zerwaniu %: 520
- Wytrzymałość na rozciąganie MPa: 1,8
- Czas nakładania: od 5 do 14 minut

OVBLANCO EXP: 17-JUN-2000

DOW

DOWSIL™

85

® DOWSIL™ 85

sealant. It is recommended

Ideal for sealing sanitary
porcelain, glass, etc.

www.consumer.dow.com

• Surfaces to be sealed
application between 40°C
substance or material
4,5-Dichloro-2-Nitrobenzoic

® DOWSIL™ 85

module. Il est recommandé

Il est particulièrement
non poreux.

www.consumer.dow.com

• Les surfaces à jointer
les 5 min de l'application
dans un local sec et
conformément aux
isothiazole-3-one.

® DOWSIL™ 85

modulo. Resistor

Contiene un fungicida
idrosanitari e sanitari.

www.consumer.dow.com

• Le superfici da sigillare
entro 5 minuti dall'appli-
cazione. Il luogo asciutto e
regolamentazione
3-one. Scheda dati

® DOWSIL™ 85

media/alta. Resistor

Está indicado para
detalles de sanitarios

• Las superficies a
en los primeros 5 minutos
+40°C. Almacene en
peligrosa de oxidación
4,5-dicloro-2-nitrobenzoic









H041I3U

curing

adhesion to
substrate at

Sealant
hazardous
Fragile:

mon/baut

supports
sur

endans
Sticker
dangereux
24h

also

signature
suo

attestata
conservare in
secondo la
norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma

norma



78

Bacteria

