



VARYBOND NS VSRC 1 BEARING Grease - 400g

Smar do łożysk tocznych, szczególnie odpowiedni do zastosowań w wysokich temperaturach. Bezpieczne smarowanie łożysk w spalarniach, piecach hartowniczych i w piecach, instalacjach odsiarczania spalin itp. Zgodne ze specyfikacją General Motors.

Opis:

Smar łożyskowy VARYBOND® to smar na bazie oleju mineralnego z zagęszczaczem polimocznikowym

doskonałe zachowanie przeciwrdzewne. Smar łożyskowy VARYBOND® charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami
Przeciwutleniacz i niskie zużycie. Smar do łożysk VARYBOND® ma wysoką temperaturę kroplenia i jest wodoodporny. Smar łożyskowy VARYBOND® jest wolny od ołowiu i innych metali ciężkich. Smar łożyskowy VARYBOND® to smar do łożysk tocznych i ślizgowych o doskonałej przydatności do dużych łożysk różnice temperatur. Ponadto środek smarny do łożysk VARYBOND® nadaje się jako środek smarny do przekładnie wolnoobrotowe, śruby, przeguby i wszelkiego rodzaju zawiasy.

Dane techniczne:

- Wygląd: beżowa pasta
- Zagęszczacz: polimocznik
- Spójność NLGI: Klasa 1 - 2
- Temperatura opadania: 250 ° C
- Zakres temperatur: -25 ° C do 170 ° C
- (krótkoterminowo do 200 ° C)

Kolor: zielonkawy, Żółtawy

Baza: Zagęszczacz polimocznikowy i olej mineralny

ISO VG: 520

Punkt kroplenia (ASTM-D-566): 250 ° C

Spójność NLGI: 2

Pentracja przy 60 strockach: ATSM-D217: 290-320 mm / 10

Wodoszczelność w 80 ° C (DIN 51807, część 2): poziom 0

Test powłoki 4-kulowej, obciążenie spiny: 6000N



