



ROCOL PUROL GREASE 370g

Smar 3H do bezpośredniego kontaktu z żywnością, wielofunkcyjny, smar wysokociśnieniowy (EP)

ROCOL PUROL to biały, nietoksyczny smar przeznaczony do skutecznego smarowania i ochrony uszczelnień, prowadnic, łożysk i ostrzy szczególnie działające w branży spożywczej, środowiska farmaceutycznego gdzie bezpośredni kontakt z żywnością jest nieunikniony.

## Zastosowanie

- Rocol PUROL jest szczególnie odpowiedni do uszczelnień, talerze do mielenia mięsa, miksery i

krajalnice do żywności

PUROL to środek smarny do przemysłu spożywczego mający dopuszczenie NSF H1 oraz NSF 3H oraz jest certyfikowany do kategorii Halal. Dodatkowo, spełniają wymagania normy ISO 21469, co daje pewność, że jest produkowany zgodnie z najwyższymi wymaganiami higienicznymi.

- ROCOL PUROL nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego, oleje orzechowe lub modyfikowanych genetycznie składników.
- ROCOL PUROL jest produkowany tylko ze składników z listy FDA:
- FDA Group 21 CFR 178,3570
- ROCOL PUROL jest zarejestrowany przez NSF:
- Zarejestrowany przez NSF 3H-143392
- Zarejestrowany przez NSF H1-143392
- Certyfikat ISO 21469

## Opis smarów spożywczych

Środki smarne stosowane w branży spożywczej muszą być poddane analizie zagrożeń w krytycznych punktach kontrolnych (HACCP1). HACCP – jest to system, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie żywności. Poziom USDA H1 oznacza środki smarne, zaklasyfikowane jako „dopuszczone” do przypadkowego kontaktu z artykułami żywnościowymi, poziom USDA H2: Środki smarne, zaklasyfikowane jako „nie dopuszczone” do przypadkowego kontaktu z artykułami żywnościowymi, ale możliwe do stosowania w przemyśle spożywczym.

Środki smarne, przeznaczone „do kontaktu z żywnością” można zdefiniować jako substancje mające wszystkie, niezbędne cechy środka smarnego, a jednocześnie nie wywołujące skutków fizjologicznych.

- \* 3H bezpośredni kontakt z żywnością, wielofunkcyjny smar
- NSF: U.S. National Sanitation Foundation (Narodowa Fundacja Sanitarna USA) Możliwość chwilowego kontaktu z żywnością
- Kosher: Żywność przygotowana zgodnie z regułami koszerności obowiązującymi w prawie żydowskim
- Halal: Żywność przygotowana zgodnie z regułami obowiązującymi w prawie islamskim

## Funkcje i zalety smaru PUROL

- ROCOL PUROL oferuje szeroką odporność temperaturową od -10 ° C do + 110 ° C
- Naboje ROCOL PUROL mają wykrywalny metal elementy z tworzyw sztucznych (zaśleпки) zdolne do wykrywania przez większość urządzeń do wykrywania metali.
- Wykazuje doskonałą wydajność testu 4 kulowego EP obciążenie spiny 355 kg.
- ROCOL PUROL jest idealny do bezpośredniego spożycia kontaktowy środek antyadhezyjny oraz smar do uszczelek

## **Właściwości smaru PUROL dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością NSF 3H**

<b>Właściwość</b>	<b>Metoda badania</b>	<b>Wynik</b>
Wygląd	wizualnie	biały smar
Rodzaj bazy		Biały olej
Podstawowa lepkość płynu w 40 ° C	IP71 - ASTM D445	100cSt
Zagęszczacz		Nie mydło
Substancje stałe		Białe, nietoksyczne substancje stałe
Zakres temperatur		-10 ° C do + 110 ° C
Obciążenie spoiny test 4 kulowy	IP 239 - ASTM D2596	355 kg
Test korozji miedzi	IP 112 - ASTM D130	1b
Rejestracja NSF		3H i H1
konsystencja NLGI nr	IP 50 - ASTM D217	2

3 END  
WAY UP

... universalsmøremid-  
... smøremiddelindustri-  
... til effektiv  
... gas, besninger,  
... bruges som  
... ruer i kontakt  
... fækræ, og vil  
... fast under

... universalsmørijme-  
... for livsmedels- og  
... for effektiv  
... hylsor, pakninger,  
... slæpemedel (3H)  
... køtt- og fægelpro-  
... vid bearbejningen.

... smøremiddel/  
... for bruk innen  
... Det har blitt  
... og beskyttelse av  
... kuler, kulelagre osv.  
... smøremiddel (3H) på  
... med kjøtt- og  
... å sette seg fast i

... ja puhdistusalo-  
... monikäyttöra-  
... kusten, hoikkien,  
... voiteluun ja  
... myös irrotusain-  
... kasetuksiin lihaa tai  
... kanssa,  
... kinni pintoihin

34943M19

DOM DEC





END  
UP



...all-smaremid-  
...indus-  
...til effektiv  
...bosninger,  
...brages som  
...kontakt  
...og vil  
...fast under

...smørsalmsmør(me-  
...for møjels- og  
...for effektiv  
...pækninger,  
...slæpmedel (3H)  
...og fælgelpro-  
...behandling.

...smaremidde/-  
...for bruk innen  
...Det har blitt  
...beskyttelse av  
...osv.  
...medel (3H) på  
...og  
...fast i

...pohdistusalo-  
...käyttöras-  
...halkkien,  
...veheleuun ja  
...mohusain-  
...thaa tai  
...kanassa,  
...pintoihin

Multi-purpose grease and release agent  
[Category Code 3H & H1] [Registration 143392]

**PUROL™**

Performance you can trust

