



Sylgard 184 1,1 KG KIT

KUP na Nowym Bezpiecznym Sklepie

<https://sklepsmary.pl>

KUP TERAZ
Bezpieczny_sklepsmary.pl

Dwukomponentowy (płynna baza i utwardzacz) silikon elastomer zaprojektowany w celu ochrony przed wilgocią, warunkami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi elementów elektrycznych i elektronicznych narażonych na czynniki termiczne, wibracje elementy niszczące środowiska lub uszkodzenia mechaniczne zwłaszcza gdy zależy nam na przezroczystej warstwie ochronnej.

Dow Corning Sylgard 184 posiada doskonałe właściwości dielektryczne. Zalecana temperatura pracy warstwy ochronnej to od -50 do 200°C. Typowe zastosowania to: hermetyzacja wzmacniaczy, cewek, złącz, płytek drukowanych a także ochrona modułów elektronicznych, rdzeni ferrytowych, ogniw słonecznych i transformatorów oraz elementów świecących jeżeli zależy nam na dużej przezroczystości. Pozostaje elastyczny we wszystkich rodzajach pogody (twardość 50 Shore).

Składniki produktu miesza się w proporcji 10 do 1 a utwardza w temperaturze pokojowej lub w celu szybszego utwardzenia stosuje się temperaturę podwyższoną. W celu zapewnienia równomiernego rozmieszania składników, część A i B każda z nich może być wymieszana osobno przed złączeniem. Część A jest transparentna i składa się z: dimetylosiloksanu, dimetylvinyli, dimetylvinyliatedu i trimetylowana krzemionka oraz tetra (trimethoxysiloxy) silan. Część B także transparentna składa się z: dimetylu, metyloводoro siloksanowego, dimetylosiloksanu, dimetylowinyli, dimetylvinyliatedu i trimetylowanej krzemionki, tetrametylo tetravinyli cyklotetra siloksanowej i etylobenzenu. Jeżeli po wymieszaniu nadal występują pęcherzyki powietrza można je usunąć przez zastosowanie podciśnienia od 711 do 762 mm Hg.

[Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie produktu.](#)





